



SMM GMBH

SICHERHEIT FÜR MENSCH & MASCHINE



Blechkabine Classic Line I



Diese Kabine zeichnet sich durch hohe Stabilität aus. Sie wurde so konstruiert, dass sie bei Montage auf einem Grundrahmen ohne Demontage mittels Kran verladen, entladen und beim Empfänger wieder aufgestellt werden kann (Siehe Foto 1 + 2).

Abmessungen der Kabine:

4025 x 2900 x H 2250 mm
(andere Abmessungen auf Anfrage)

Technische Beschreibung:

Folgende Elemente stehen zur Verfügung:

- Standard-Wandelement mit/ohne Fenster
- Pass-Wandelement
- Standard-Türelement - Tür mit/ohne Fenster; Türanschlag rechts/links
- Standard-Dachelement mit/ohne Durchbruch für Dunstabzug
- Pass-Dachelement mit/ohne Durchbruch für Dunstabzug

Standard-Wandelement

Standardbreite: 1506 mm
Standardhöhe: 2230 mm
Rahmenkonstruktion Vierkantrrohr 30 x 30 x 2 mit Blechbeplankung aus Blech 1,5 mm
Bodenbefestigung:
2 x Winkel m. Bohrung f. Schraube M8
Dachbefestigung:
2 x Winkel m. Bohrung f. Schraube M8
Lichte Maße Fenster:
500 x 500 mm mit blickdichtem Vorhang

Pass-Wandelement

Breite: 300 max. 1506 mm
Standardhöhe: 2230 mm
Rahmenkonstruktion Vierkantrrohr 30 x 30 x 2 mit Blechbeplankung aus Blech 1,5 mm
ansonsten wie vor

Standard-Türelement:

Standardbreite: 860 mm
Standardhöhe: 2230 mm
Rahmenkonstruktion Vierkantrrohr 30 x 30 x 2 mm
Bodenbefestigung:
2 x Winkel mit Bohrung für Schraube M8
Lichte Weite: 800 mm
Lichte Höhe: 2002 mm
Lichte Maße Fenster:
500 x 500 mm mit blickdichtem Vorhang

.....
SMM Stahl- und

Maschinenbau GmbH

Tannenstraße 12

64367 Mühlthal bei Darmstadt

Tel.: (06151) 147499

Fax: (06151) 145455

Mail: info@smm-gmbh.de

Web: www.smm-gmbh.de



SMM GMBH

SICHERHEIT FÜR MENSCH & MASCHINE

Standard-Dachelement

Standardbreite: 1506 mm
Rahmenkonstruktion Vierkantrohr 60 x 30 x 2 mit
Blechbeplankung aus Blech 1,5 mm
Anhängpunkte:
2 x M12 für Ringschraube
Durchbruch für Dunstabzug:
nach Kundenwunsch

Pass-Dachelement

Standardbreite: 300 max. 1506 mm
Rahmenkonstruktion Vierkantrohr 60 x30 x 2 mit
Blechbeplankung aus Blech 1,5 mm
Anhängpunkte: 2 x M12 für Ringschraube
Durchbruch für Dunstabzug: nach Kundenwunsch

Option für Dach

Die einzelnen Dachelemente lassen sich mit
Schraubverbindungen zu einer Gesamteinheit
verbinden.
Damit lässt sich das gesamte Dach bei Bedarf
anhängen und demontieren, bzw. wieder auf die
Kabine aufsetzen.

Option für Dunstabzug

Wenn die Kabine entlüftet werden soll, besteht
die Möglichkeit entsprechende Durchbrüche
vorzusehen.
Für diesen Fall können zusätzliche Leitbleche
installiert werden.

Die Kabine ist auch ohne Grundrahmen direkt mit
dem Boden zu verankern. Voraussetzung hierfür ist
allerdings die Demontage und erneute Montage
beim Kunden.

Ausführung siehe Foto 3.

Abmessungen der Kabine:

4600 x 3500 x H 3000 mm

Technische Ausführung wie vor beschrieben,
jedoch im oberen Bereich mit einem Lichtband aus
Polycarbonatscheiben 6 mm dick.

Die Abmessungen der Kabine werden den Erforder-
nissen des Kunden angepasst.

Oberflächenbehandlung

- Pulverbeschichtung
- RAL-Töne nach Wunsch



.....
SMM Stahl- und

Maschinenbau GmbH

Tannenstraße 12

64367 Mühlthal bei Darmstadt

Tel.: (06151) 147499

Fax: (06151) 145455

Mail: info@smm-gmbh.de

Web: www.smm-gmbh.de